

安全資料表

編號 潤滑油事業部 L094 內燃機油 AC-30 Plus

版次 4.0

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：國光牌內燃機油 AC-30 Plus (CPC Marilube Oil AC-30 Plus)
其他名稱：-----
產品編號：LB-52014
建議用途及限制使用： 本油品為一低鹼度清淨抗磨型潤滑劑，特別適用於低速二行程十字頭柴油引擎曲軸箱系統潤滑之用。 本油以高質的石蠟基礎油，配合精密平衡的添加劑系統調製而成。賦有充分的鹼度，能中和竄入的酸性物質，提供曲軸箱充分的保護及降低積污。同時又具備強韌的潤滑油膜與抗磨性能，使得以符合新世代高功率十字頭引擎系統油的嚴苛性能要求。
製造商或供應商名稱、地址及電話：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 高雄市前鎮區成功二路 15 號 6 樓； TEL：(07) 5361510
緊急聯絡電話/傳真電話： 消費者服務專線：TEL：080077002 工安組：TEL：(05) 2224171 轉 7252 ； FAX：(05) 2232062 生產組：TEL：(05) 2224171 轉 7230 ； FAX：(05) 2232062

二、成分辨識資料

混合物：

化學性質：		
危害物質成分之中英文名稱	CAS NO.	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
重石蠟烴基礎油(Heavy Paraffinic Distillate)	64742-54-7	94.0%~ 97.0%
烷基二硫代磷酸鋅 zinc bis (O,O-diisobutyl dithiophosphate)	68457-79-4	0.3%~0.6%
長鏈烷芳基磺酸鈣 Long chain alkyl aryl calcium sulfonate	722503-68-6	1.5~2.5

三、危害辨識資料

最 重 要 危 害 效	健康危害效應： 危害之程度取決於接觸時間之長短、接觸量及急救速度與徹底的處理措施。 吸入：無顯著危害效應資料。 皮膚：皮膚不適。 眼睛：刺激眼睛。 食入：無此有效資料。
----------------------------	---

應	環境影響：無此有效資料
	物理性及化學性危害：高熱產生有害油霧蒸氣之危害。
	特殊危害：沒有顯著特殊危害。
主要症狀： 吸入：無顯著危害效應資料。 皮膚：皮膚不適。 眼睛：刺激眼睛。 食入：呼吸危害、腸胃不適。	
物品危害分類：無 (NFPA FIRE = 1)	

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： <ul style="list-style-type: none"> • 吸入：趕快將中毒者帶離暴露區域至新鮮空氣處，以氧氣救生器或類似設備實施人工呼吸，如症狀持續立即送醫。 • 皮膚接觸：解開受污染物件。用肥皂及清水徹底清洗直到沒有化學品殘留(至少 15~20 分鐘)。如果症狀持續時送醫治療。 • 眼睛接觸：立即在水龍頭或洗眼器下，將上下眼皮翻開澈底沖洗眼睛。如果持續疼痛則送至眼科醫生處進一步治療。 • 吞食：如誤吞食本產品不要導引催吐，給有意識者喝 1~2 杯水。如有嘔吐現象發生，則將患者頭部保持低於臀部姿勢以幫助呼吸，立即送醫治療。
最重要症狀及危害效應：無此有效資料
對急救人員之防護：無此有效資料
對醫師之提示：無此有效資料

五、滅火措施

適用滅火劑：火災用乾粉(ABC 或 BC)、二氧化碳、泡沫及水霧。 大型火災用泡沫或使用大量微細水霧滅火。
滅火時可能遭遇之特殊危害： 不完全燃燒會產生煙、一氧化碳、醛類和其他不完全燃燒產物，也可能釋出硫化氫、烷基硫醇和硫化物。高溫燃燒會產生碳、氮、硫、鈣和鋅氧化物。蒸氣／空氣混合物高於閃火點會引起火災。
特殊滅火程序： 救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處救火。 停止油料的外洩與流動並使用滅火劑，隔離外洩區所有的火源。如果沒有發生危險的可能，進入災區儘量移開儲存容器。 用水霧冷卻災區附近之容器，直至火撲滅。 請注意此油料易與氧化劑反應。 避免吸入高溫燃燒產生之有害氣體。 注意不得以高壓水柱直接噴射洩漏之油料。 儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區。
消防人員之特殊防護設備： 發生火災時，應攜帶適當防護裝置或個人自攜式呼吸設備。

六、洩漏處理方法

個人注意事項：當油霧滴產生時，人員須配戴適當的個人防護設備(參考八)，方可進行洩漏處理。

環境注意事項：

若沒有危險時，停止液體之洩漏，移除火源。使非工作人員儘速離開，隔離危害區域及禁止閒人進入。進入密閉空間之前，需先充份通風。察閱有關暴露控制／個人防護之預防措施，進一步預防包括對空氣、土壤、地面水、或地下水等之污染。

清理方法：先移除附近之火焰。

小量之洩漏：用沙粒或其他非易燃物料吸收物質。將洩漏油料收集在適當之容器內。

大量之溢漏：築堤防作為以後之處置。

如可行時，移除受污染之土壤。對於大量溢漏之處置，依「土壤及地下水污染整治法」及相關規定之程序處理。

七、安全處置與儲存方法

處置：蒸氣可由呼吸進入肺部，切勿接觸眼睛、皮膚、或衣物等。切勿吸入蒸氣、油霧、油煙或塵埃等。

穿著保護之設備或外套如下節“暴露預防措施”所述，操作後盡量清洗乾淨。遭污染之衣物再使用前，必須清洗乾淨。使用或儲存本物質，切勿靠近明火、火花、或高熱表面及必須在通風良好之地方。

儲存：

儲槽及作業場所要合乎目前法規規定。

儲存低於 45 °C (113°F)、乾燥及通風良好的地方。

保護容器及管線勿受撞擊或損壞；遠離易燃物。

貯存於合格之安全容器內。

不使用時容器應加蓋並保持緊密。

與不相容物質分開儲存。

八、暴露預防措施

工程控制：使用適當之排氣設備，以保持空氣中霧滴濃度低於建議之暴露標準。

控制參數：

危害物質成分	八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標
油霧滴 (礦物性)	5 mg/m ³	10 mg/m ³	—	—

個人防護設備：

• 呼吸防護：除非通風良好，足夠保持空氣中的濃度低於以下曝露濃度標準。否則戴上認可的呼吸防護口罩。

50 mg/m³：附高效濾罐之過濾式面罩、供氣式面罩。

125 mg/m³：供氣式面罩、附高效濾罐之全罩型面罩。

250 mg/m³：附高效濾罐之全罩型面罩、全罩式供氣面罩、全罩式自攜式呼吸器、附高效濾罐之高性能全罩型面罩。

2500 mg/m³：正壓式供氣面罩。

逃生用：附高效濾罐之全罩型面罩、逃生用自攜式呼吸器。

未知濃度或有立即危害：全罩型正壓式供氣面罩、全罩型自攜式呼吸器。

- 手部防護：戴適當的防化學品(NBR)手套。
- 眼睛防護：不要讓此油料進入眼睛，戴防噴濺化學護目鏡。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。
- 皮膚及身體防護：穿適當的防化學品衣服。立即移除任何在衣服上的化學品。

衛生措施：

檢查安全護目鏡、耐化學品手套及衣服、呼吸防護口罩等是否破損。

工作完了要換掉並清洗工作服，並告知清洗人員污染物之危害性。並常將手臉用肥皂和清水洗乾淨。

多攝食含維生素及礦物質之營養物品、定期作健康檢查。

嚴禁用口虹吸油品。

九、物理及化學性質

物質狀態：液態	形狀：深褐色黏性液體
顏色：深褐色	氣味：無明顯氣味
pH 值：不適用	沸點/沸點範圍：無資料
分解溫度：無資料	閃火點：260 °C (500 °F) 測試方法：開杯
自燃溫度：無資料	爆炸界限：不適用
蒸氣壓：不適用	蒸氣密度：不適用
密度：0.89 g/cm ³ @ 60°F	溶解度：不溶於水

十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下穩定。

特殊狀況下可能之危害反應：不會發生聚合反應。

應避免之狀況：避免和高熱、火花、明火、其他著火性物質、不相容物接觸。

應避免之物質：避免和強氧化劑接觸，會引起火災與爆炸之危害。

危害分解物：不完全燃燒會產生煙、一氧化碳、醛類和其他不完全燃燒產物，也可能釋出硫化氫、烷基硫醇和硫化物。高溫燃燒會產生碳、氮、硫、鈣和鋅氧化物。

十一、毒性資料

急毒性：

吸入：

基礎油：吸入加熱產生的油霧滴濃度達到 5 mg/m³時，會使人感到不舒服，但通常不會危害呼吸道。

皮膚：

基礎油：會造成溼疹性皮膚炎、毛囊炎、粉刺、膿疱及黑變病。有時會導致

某些人的皮膚對石油產品產生敏感。
添加劑：刺激皮膚、皮膚紅腫、乾燥、脫脂、發炎和破裂。
眼睛：
基礎油：刺激眼睛。
添加劑：中度至強度刺激眼睛。
食入：
基礎油：可能會引起腸胃不適如腹瀉等。
添加劑：LD₅₀：> 5000 mg / kg 大老鼠一口服（幾乎無毒性）。

局部效應：無此有效資料

致敏感性：無此有效資料

慢毒性或長期毒性：

吸入：

基礎油：重複或長期吸入可能引起纖維瘤、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。

皮膚：

基礎油：重複或長期接觸可能引起皮膚脫脂、皮膚炎和急毒性相同症狀。

添加劑：重複或長期接觸會造成皮膚炎。

眼睛：

基礎油：重複或長期接觸可能引起結膜炎。

食入：無此有效資料。

特殊效應：無此有效資料。

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：無此有效資料。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

將受污染之物質裝入可丟棄之容器，其丟棄方式依相關法規要求辦理。

依據最新版「廢棄物清理法」及其他相關廢棄物法規處置。

若可能設法將廢棄品回收再利用。

量少時用吸油紙擦拭後，送焚化爐。

十四、運送資料

國際運送規定：無此有效資料。

聯合國編號：尚未編號。

國內運送規定：

道路交通安全規則第 84 條。

船舶危險品裝載規則。

台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則。

特殊運送方法及注意事項：無此有效資料。

十五、法規資料

適用法規：

- 1.職業安全衛生設施規則。
- 2.危害性化學品標示及通識規則。
- 3.有機溶劑中毒預防規則。
- 4.勞工作業場所容許暴露標準。
- 5.道路交通安全規則；
- 6.廢棄物清理法；
- 7.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準；
- 8.道路運輸危險性物品管理規定；
- 9.土壤及地下水污染整治法。
- 10.優先管理化學品之指定及運作管理辦法。
- 11.新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法。

十六、其他資料

參考文獻	1.OHS 15037 2. 添加劑之 SDS	
製表單位	名稱：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部	
	地址/電話：嘉義市民生南路 217 號/(05)2224171 轉 7252	
製表人	職稱：管理師	姓名(簽章)：林子喬
製表日期	中華民國113年07月01日	

本表為收集目前最新相關資料編寫而成，其內容僅適用於本產品。在製作時，已力求完美及正確，但錯誤恐仍難免。使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性，台灣中油股份有限公司不負任何責任。