

安全資料表

編號：潤滑油事業部 L387 國光牌超靜音車用機油 SN 5W/50

版次：4.0

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：國光牌超靜音車用機油 SN 5W/50
其他名稱：-----
產品編號：LB51415
建議使用及限制使用： 本油品符合API(美國石油學會) SN性能等級要求。 採用先進的全合成油配方技術，產品油質強韌的氧化穩定性、絕佳的清淨分散性與優異的抗磨耗性，更提供引擎運轉最佳的潤滑與保護，使引擎馬力的發揮更能持久。 黏度等級 SAE 5W/50 的引擎潤滑，不僅最適合台灣地區天候，也兼顧了市區走走停停與高速公路高速奔馳兩種不同路況之車輛動力傳輸需求。 適用於潤滑需求為 APISN等級之汽油引擎車輛，可完全取代 SM、SL、SJ、SH 等級或更早等級之機油，提供現用車輛更好之引擎潤滑。 完全適用於加裝觸媒轉化器之現代車輛。
製造者、輸入者或供應者名稱：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 地址：高雄市苓雅區建國一路3號3樓 電話(TEL.)：(07) 5361510
消費者服務專線：TEL：0800-077002 緊急聯絡電話/傳真電話： 工安組：TEL：(05) 2224171 轉 7252； FAX：(05) 2232062 生產組：TEL：(05) 2224171 轉 7230； FAX：(05) 2232062

二、危害辨識資料

物品危害分類：無 (NFPA FIRE=1)
健康危害效應： <ul style="list-style-type: none">• 眼睛：對眼睛可引起刺激。• 皮膚：可能會引起皮膚炎。• 吸入：吸入油霧滴可引起刺激。• 食入：無此有效資料。
環境影響：無此有效資料
物理性及化學性危害：高溫會產生有害蒸氣。蒸氣中的油霧滴可能會產生呼吸系統的刺激。
特殊危害：沒有顯著特殊危害。
主要症狀： <ul style="list-style-type: none">• 眼睛：刺激眼睛。• 皮膚：無此有效資料。• 吸入：無此有效資料。• 食入：無此有效資料。

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質：		
危害物質成分之 中英文名稱	CAS NO.	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
合成基礎油 (Synthetic Base Oil)	64742-70-7 64742-54-7	80.0~88.0%
烷基酚 (Alkyl phenol)	125643-61-0	1.2~2.4%
二硫代磷酸(仲丁基、異辛基)混合酯鋅鹽 (Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and isooctyl) esters, zinc salts)	113706-15-3	0.6~1.2%
長鏈烷基酚鈣鹽的硫化物 (Calcium long chain alkyl phenate sulphide)	68784-26-9	0.12~0.6%
四丙烯基酚 (Tetrapropenylphenol)	74499-35-7	0.12%
氫化異戊二烯苯乙烯共聚物 Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer	---	10.0~16.0%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：趕快將中毒者帶離暴露區域至新鮮空氣處，以氧氣救生器或類似設備實施人工呼吸，如症狀持續立即送醫。
- 皮膚接觸：解開受污染物件。用肥皂及清水徹底清洗直到沒有化學品殘留(至少15~20分鐘)。如果症狀持續時送醫治療。
- 眼睛接觸：立即在水龍頭或洗眼器下，將上下眼皮翻開澈底沖洗眼睛。如果持續疼痛則送至眼科醫生處進一步治療。
- 吞食：如誤吞食本產品不要導引催吐，給有意識者喝1~2杯水。如有嘔吐現象發生，則將患者頭部保持低於臀部姿勢以防止誤吸，立即送醫治療。

最重要症狀及危害效應：無此有效資料。

對急救人員之防護：無此有效資料。

對醫師之提示：無此有效資料。

五、滅火措施

適用滅火劑：火災用乾粉(ABC 或 BC)、二氧化碳、泡沫及水霧。
大型火災用泡沫及微細水霧。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

一般之燃燒產生二氧化碳、水氣及其他硫、氮氧化物，未完全燃燒會產生一氧化碳。

特殊滅火程序：

1. 救火人員須穿戴防護具及空氣呼吸器，在上風處救火。
2. 停止油料的外洩與流動並覆上滅火劑，隔離外洩區所有的火源。如果沒有發生危險的可能，進入災區儘量移開儲存容器。
3. 用水霧冷卻災區附近之容器以防爆炸，直至火撲滅。
4. 請注意此油料易與氧化劑反應。
5. 避免吸入高溫燃燒產生之有害氣體。
6. 注意不得以高壓水柱直接噴射洩漏之油料。
7. 儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區。

消防人員之特殊防護設備：攜帶適當防護裝置或個人自攜式呼吸設備。

六、洩漏處理方法

個人注意事項：當油霧滴產生時，人員須配戴適當的個人防護設備(參考八、暴露預防措施)，方可進行洩漏處理。

環境注意事項：

若沒有危險時，停止液體之洩漏，移除火源。使非工作人員儘速離開，隔離危害區域及禁止閒人進入。進入密閉空間之前，需先充份通風確認氧氣充足。進一步預防包括對空氣、土壤、地面水、或地下水等之污染。

清理方法：先移除附近之火焰。

1. 小量之洩漏：用沙粒、木屑、吸油棉或其他非易燃物料吸收物質。將洩漏油料收集在適當之容器內。
2. 大量之溢漏：築堤防作為以後之處置。
如可行時，移除受污染之土壤。對於大量溢漏之處置，依「土壤及地下水污染整治法」及相關規定之程序處理。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 蒸氣可由呼吸進入肺部，切勿接觸眼睛、皮膚、或衣物等。切勿吸入蒸氣、油霧、油煙或塵埃等。
2. 穿著保護之設備或外套如下節「暴露預防措施」所述，操作後盡量清洗乾淨。遭污染之衣物再使用前，必須清洗乾淨。使用或儲存本物質，切勿靠近明火、火花、或高熱表面及必須在通風良好之地方。

儲存：

1. 儲槽及作業場所要合乎目前法規規定。
2. 儲存於合格之安全容器內。
3. 存放在陰涼、乾燥、通風良好的場所。
4. 保護容器勿受撞擊或損壞。
5. 遠離任何發火源、明火、熱源或高熱表面。
6. 不使用時容器應加蓋並保持緊密。
7. 與不相容物質分開儲存；遠離易燃物。

八、暴露預防措施

工程控制：使用適當之排氣設備，以保持空氣中油霧滴濃度低於建議之暴露標準。				
控制參數：				
危害物質成分	八小時日時量 平均容許濃度 TWA	短時間時量 平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標
油霧滴 (礦物性)	5 mg/m ³	10 mg/m ³	—	—
個人防護設備：				
<ul style="list-style-type: none"> • 呼吸防護：除非通風良好，足夠保持空氣中的濃度低於以下曝露濃度標準。否則戴上認可的呼吸防護口罩。 <ul style="list-style-type: none"> • 50 mg/m³：附高效濾罐之過濾式面罩、供氣式面罩。 • 125 mg/m³：供氣式面罩、附高效濾罐之全罩型面罩。 • 250 mg/m³：附高效濾罐之全罩型面罩、全罩式供氣面罩、全罩式自攜式呼吸器、附高效濾罐之高性能全罩型面罩。 • 2500 mg/m³：正壓式供氣面罩。 • 逃生用：附高效濾罐之全罩型面罩、逃生用自攜式呼吸器。 • 未知濃度或有立即危害：全罩型正壓式供氣面罩、全罩型自攜式呼吸器。 • 手部防護：戴適當的防化學品(NBR)手套。 • 眼睛防護：戴防噴濺護目鏡或防護面罩。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。 • 皮膚及身體防護：穿適當的防化學品的衣服。 				
衛生措施：				
<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查安全護目鏡、耐化學品手套及衣服、呼吸防護口罩等是否破損。 2. 工作完了要換掉並清洗工作服，並告知清洗人員污染物之危害性。並常將手臉用肥皂和清水洗乾淨。 3. 工作場所禁止抽菸或飲食。 4. 嚴禁用口虹吸油品。 				

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）：褐色高黏度不透明液體	
嗅覺閾值：無資料	氣味：無特殊氣味
pH 值：不適用	熔點/凝固點：無資料
易燃性（固體、氣體）：不適用	沸點/沸點範圍：274~604°C (525~1119°F)
分解溫度：無資料	閃火點：234 °C 測試方法：開杯
自燃溫度：無資料	爆炸界限：不適用
蒸氣壓：<0.1 Kpa@20°C	蒸氣密度：>5
密度：0.855g/cm ³ @ 15.6°C	溶解度：不溶於水
辛醇／水分配係數(log Kow)：無資料	揮發速率：無資料

十、安定性及反應性

安定性：常溫常壓下穩定。

特殊狀況下可能之危害反應：不會發生聚合反應。

應避免之狀況：避免和高熱、火花、明火、其他著火性物質、不相容物接觸。

應避免之物質：避免和強氧化劑接觸，會引起火災與爆炸之危害。

危害分解物：一氧化碳、有機揮發物及冒煙蒸氣。

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入揮發氣體、皮膚接觸或誤食。

症狀：吸入呼吸道刺激感、皮膚接觸刺激感、食入可能會引起腸胃不適。

急毒性：

- 吸入：吸入加熱產生的油霧滴濃度達到 5 mg/m^3 時，會使人感到不舒服，但通常不會危害呼吸道。
- 皮膚：會造成溼疹性皮膚炎、毛囊炎、粉刺、膿疱及黑變病。有時會導致某些人的皮膚對石油產品產生敏感。
- 眼睛：刺激眼睛。
- 食入：可能會引起腸胃不適如腹瀉等。

慢毒性或長期毒性：

- 吸入：重複或長期接觸油可能引起纖維化、脂質性肺炎、脂質性肉芽腫。
- 皮膚：重複或長期接觸油可能引起皮膚脫脂、皮膚炎。
- 眼睛：重複或長期接觸油可能引起結膜炎。
- 食入：無此有效資料。

十二、生態資料

生態毒性：無資料。

持久性及降解性：無資料。

生物蓄積性：無資料。

土壤中之流動性：無資料。

其他不良效應：無資料。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

1. 將受污染之物質裝入可丟棄之容器，其丟棄方式依法規要求辦理。
2. 依據最新版「廢棄物清理法」及其他相關廢棄物法規處置。
3. 若可能設法將廢棄品回收再利用。
4. 量少時用吸油紙擦拭後，送焚化爐。

十四、運送資料

聯合國編號：—
聯合國運輸名稱：—
運輸危害分類：—
包裝類別：—
海洋污染物(是/否)：否。
特殊運送方法及注意事項：—
國內運送規定： 1. 道路交通安全規則第 84 條。 2. 船舶危險品裝載規則。 3. 國營臺灣鐵路股份有限公司貨物運送契約。

十五、法規資料

適用法規：
<ol style="list-style-type: none"> 1. 職業安全衛生設施規則 2. 危害性化學品標示及通識規則 3. 有機溶劑中毒預防規則 4. 勞工作業場所容許暴露標準 5. 道路交通安全規則 6. 廢棄物清理法 7. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 8. 土壤及地下水污染整治法 9. 優先管理化學品之指定及運作管理辦法

十六、其他資料

參考文獻	1.OHS 22895 2.SK Corporation 3.Infineum SDS	
製表單位	名稱：台灣中油股份有限公司潤滑油事業部工業安全衛生組	
	地址/電話：嘉義市興業東路 6 號 / (05)2224171 轉 7252	
製表人	職稱：管理師	姓名（簽章）：沈政和
製表日期	中華民國 115 年 03 月 01 日	

本表為收集目前最新相關資料編寫而成，其內容僅適用於本產品。在製作時，已力求完美及正確，但錯誤恐仍難免。使用者請依應用需求，自行負責判斷其可用性，台灣中油股份有限公司不負任何責任。